



Rigips®

Ambiance


Mit Katalysator-Effekt zum rundum angenehmen Raumklima.

Räume ohne Schall und Rauch.

Wenn sich viele Menschen in einem Raum aufhalten, herrscht in der Regel ein hoher Schallpegel. Und die Luft ist oft «zum Schneiden dick». Mit dem Rigips® Ambiance Programm lösen Sie beide Probleme auf einen Streich: Neben ausgezeichneten Schalldämmeigenschaften verfügen diese innovativen Deckenplatten über einen natürlichen Katalysator, welcher Schadstoffe aus der Luft aufnimmt und bindet.


Decken mit Katalysator-Effekt

Rigips® Ambiance Platten sind unter dem Akustikvlies mit Zeolithe beschichtet. Dieses natürliche Element verfügt über absorbierende Eigenschaften. Es nimmt Schadstoffe aus der Luft auf und bindet sie in der Decke. Das Resultat: Luftbelastungen und schlechte Gerüche werden wirksam reduziert.



Raumakustik und Ästhetik

Die Ambiance Platten verfügen über die gleichen erstklassigen Schalldämm-Eigenschaften wie alle Rigips® Akustikdeckensysteme. Die breite Auswahl an Lochbildern und die einfache Formbarkeit der Platten setzen der Kreativität des architektonischen Ausdrucks praktisch keine Grenzen.




Perfekte Unterkonstruktion

Für die Erstellung einer planebenen und spannungsfreien Unterkonstruktion bietet sich das Rigips® Doppelrostsystem mit Nonius- oder Direktabhängern bis 200 mm an:

- $x = 900 \text{ mm}$
- $y = 1'000 \text{ mm}$
- $l = \leq 330 \text{ mm}$ (bei Schlitzkassette 210 mm)

Für die Verbindung der Grund- und Tragprofile wird der Rigips Kreuzschnellverbinder (KSV-CD) verwendet.



Sie haben die Wahl.

Rigips® Ambiance Deckenplatten

Rundlochung

Typ	Format	Primeline-Fugen	Spachtelfugen
RLA 6/18	1188 x 1998 mm	•	•
RLA 8/18	1188 x 1998 mm	•	•
RLA 10/23	1196 x 2001 mm	•	•
RLA 12/25	1200 x 2000 mm	•	•
RLA 15/30	1200 x 1980 mm	•	•
RLA 8/15/20	1200 x 2000 mm	•	•

Quadratlochung

Typ	Format	Primeline-Fugen	Spachtelfugen
QLA 8/18	1188 x 1998 mm	•	•
QLA 12/25	1200 x 2000 mm	•	•

Lochbilder

Regelmässig gelocht					
	6/18	8/18	10/23	12/25	15/30
Streulochung					
	8-15/20	8-15/20 super			
Regelmässig quadratisch gelocht					
	8/18 Q	12/25 Q			

Gipstrockenbau. Sinnvoll ausbauen.

Anwendungen	Rigips®	Alba®
Wandsysteme	<ul style="list-style-type: none"> ■ Leichtbauwände ■ Vorsatzschalen ■ Bekleidungen 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Gipsbauwände ■ Ständerwände ■ Vorsatzschalen ■ Bekleidungen
Deckensysteme	<ul style="list-style-type: none"> ■ Abgehängte Decken ■ Bekleidungen ■ Kassetten-Akustikdecken ■ Fugenlose Akustikdecken 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Abgehängte Decken ■ Bekleidungen
Bodensysteme	<ul style="list-style-type: none"> ■ Trockenböden 	
Raumsysteme	<ul style="list-style-type: none"> ■ Leichtbauwände und -decken für grosse Höhen und Spannweiten ■ Raum-in-Raum-Konstruktionen 	
Holzbau	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aussteifende Beplankungen ■ Leichtbauwände ■ Vorsatzschalen ■ Bekleidungen ■ Trockenböden 	
Vorfertigung	Rigips®	
Formteile	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kuppeln ■ Verkleidungen 	
Verarbeitung	Rigips®	Alba®
Putze und Oberflächen	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kleber ■ Fugenfüller ■ Spachtel und Weissputze 	
Hilfsgeräte	<ul style="list-style-type: none"> ■ Maschinen ■ Werkzeuge ■ Geräte 	
Service	Rigips®	Alba®
Planung und Ausführung	<ul style="list-style-type: none"> ■ Beratung ■ Aus- und Weiterbildung ■ Ausschreibung/Kalkulation ■ Materialauszüge ■ Logistik ■ RiCycling® 	

Rigips AG
 Gewerbepark
 Postfach
 5506 Mägenwil AG
 Tel. 062 887 44 44
 Fax 062 887 44 45
 E-Mail: info@rigips.ch
 www.rigips.ch