

Superfici

Rigiface®

**Degli spigoli molto resistenti
in un batter d'occhio.**

Semplice e rapido.

Lavorare quattro–cinque volte più rapidamente e ottenere inoltre un risultato migliore rispetto a prima! Esattamente questo Vi propone Rigips con i nuovi profili paraspigoli No-Coat®. I profilati con un'anima in polimeri sottili garantiscono una posa esatta per degli spigoli precisi e estremamente stabili. I lavori di spatolamento e di livellamento sono superflui. Risparmiate in questo modo tempo e materiale. Un vantaggio da non sottovalutare rispetto alla concorrenza, sia sul mercato delle nuove costruzioni che su quello delle trasformazioni.

*Contattateci per una dimostrazione nei nostri locali. Telefonateci per fissare un appuntamento:
Tel. 062 887 44 44*

Solidità

I profili paraspigoli No-Coat® hanno una resistenza agli urti maggiore rispetto ai prodotti convenzionali. Dei test hanno dimostrato la loro resistenza assoluta alle fessure o alla deformazione nel caso in cui la parete è deformata a causa di cambiamenti di temperatura o di umidità o a causa di scosse telluriche.



Precisione

I profili paraspigoli No-Coat® garantiscono una forma di spigolo perfetta, sia nel caso in cui gli angoli sono sporgenti o rientranti o che formino degli archi di cerchio. I piccoli fori o le piccole irregolarità sono ricoperte e non devono essere oggetto di rifiniture speciali.








Rapidità

I profili paraspigoli No-Coat® si posano molto semplicemente e velocemente: rivestire il sostegno o profilato con un sottile strato di ProFin Mix o Rifino Top, applicarlo sull'angolo ed esercitare una pressione passando il rullo appositamente creato per questo scopo. Togliere l'eccesso di massa da spatolare ed ecco che è terminato, gli spigoli e gli angoli sono perfetti.







Potete scegliere.

Rigiface® Profili parasigoli e massa da spatolare

Tipo	Applicazione	Caratteristiche	Unità di vendita
ULTRA FLEX™ 	<ul style="list-style-type: none"> – Per tutti gli angoli sia sporgenti che rientranti, per qualsiasi apertura d'angolo 	<ul style="list-style-type: none"> – Adattamento perfetto a tutte le forme d'angolo grazie alla sua grande mobilità – Le grandi ali ricoprono le fessure o le irregolarità per una rifinitura pulita 	Rullo di 30.5 m ¹
ULTRA TRIM™ 	<ul style="list-style-type: none"> – Spigoli visibili – Raccordi ai telai di porte o finestre – Fughe di dilatazione su pareti e soffitti 	<ul style="list-style-type: none"> – Per degli angoli da 90° perfetti – Così sottile da ridurre considerevolmente il materiale necessario per le rifiniture della superficie – Le irregolarità degli spigoli sono nascoste 	Cartone contenente: 50 pezzi da 3.05 m ¹
ULTRA ARCH™ 	<ul style="list-style-type: none"> – Tutti gli arrotondamenti concavi – Arrotondamenti convessi il cui raggio non è trascurabile 	<ul style="list-style-type: none"> – Ali molto mobili per un adattamento flessibile alle curvature dei cerchi d'arco – Ricopre le piccole imprecisioni creando degli spigoli arrotondati perfettamente rotondi e lisci 	Cartone contenente: 10 pezzi da 3.05 m ¹
Tipo/Unità di vendita		Tipo/Unità di vendita	
ProFin Mix 	Paletta: 44 secchi da 15 kg	Rifino Top 	Paletta: 105 sacchi da 5 kg 40 sacchi da 25 kg

Rigitool® No-Coat®, Accessori per l'esecuzione

Tipo	Applicazione	Caratteristiche
OUTSIDE 90 Roller*) 	Angoli esterni di 90° con Ultra Flex™ e arrotondati con Ultra Arch™	<ul style="list-style-type: none"> – Posa ultra rapida ed esatta dei profili parasigoli No-Coat® – I rulli conici si adattano esattamente alla forma dell'angolo e garantiscono una adesione completa e massima – L'eccesso di massa da spatolare è spinto verso l'esterno, per cui avviene un minimo consumo di materiale – Tutte le parti in metallo sono in acciaio inossidabile
INSIDE 90 Roller*) 	Angoli rientranti di 90° o più con Ultra Flex™	
ONE-SIDE Roller*) 	Per tutte le aperture d'angolo con Ultra Flex™ e le rifiniture d'angolo con Ultra Trim™	
DOUBLE BARREL HOPPER 	Contenitore per aggiungere la massa da spatolare ai profili parasigoli No-Coat®	

*) Ugualmente disponibile con un rullo

Costruzione a secco in gesso.

Sistemi di pareti	Rigiwall® <ul style="list-style-type: none"> ■ Pareti leggere ■ Controtamponamenti ■ Rivestimenti 	Alba®wall <ul style="list-style-type: none"> ■ Pareti in gesso massiccio ■ Pareti a montanti ■ Controtamponamenti ■ Rivestimenti
Sistemi di soffitti	Rigitop® <ul style="list-style-type: none"> ■ Rivestimenti per soffitti ■ Soffitti fonici a cassettoni ■ Soffitti fonici privi di giunti 	Alba®top <ul style="list-style-type: none"> ■ Rivestimenti per soffitti
Sistemi di pavimenti	Rigifloor® <ul style="list-style-type: none"> ■ Pavimenti a secco in gesso 	
Sistemi di spazi	Mégastil® <ul style="list-style-type: none"> ■ Sistema di costruzione leggero per grandi altezze e ampie campate ■ Costruzioni spazi negli spazi 	
Strumenti speciali per la realizzazione	Rigitool® <ul style="list-style-type: none"> ■ Macchine ■ Attrezzi ■ Supporti per il montaggio 	Alba®tool <ul style="list-style-type: none"> ■ Attrezzi ■ Supporti per il montaggio
Superfici	Rigiface® <ul style="list-style-type: none"> ■ Colle ■ Malte per giunti ■ Stuccatura e intonaco monostrato a base di gesso 	
Servizio	Rigiplus® <ul style="list-style-type: none"> ■ Logistica ■ Capitolati/calcolazione ■ RiCycling 	

Rigips SA
 Gewerbepark
 Casella postale
 5506 Mägenwil AG
 Tel. 062 887 44 44
 Fax 062 887 44 45
 E-Mail: info@rigips.ch
 www.rigips.ch

