

Kerafix® Blähprofil

Anwendungsbereich: Kerafix® Blähprofil übernimmt im Brandfall eine wichtige Dichtungsfunktion gegen Feuer und Brandgase und ist besonders geeignet für:

- Verglasungsprofile bei F- und G-Verglasungen;
- Anschlussprofile für Brandschutztüren;
- Abdichtungen von Modulen im Rigips Modulrahmen.

Ausführung: Kerafix® Blähprofil ist ein aufschäumender Verglasungsprofil aus einem modifizier-tem Elastik-Polymer.

Technische Daten

Baustoffklasse	B 2 nach DIN 4102 – 1	
Verwendbarkeitsnachweis	Prüfzeugnis	
	IBMB Nr. 3570/2955 Do/wi Prüfzeugnisinhaber: Gluske GmbH Brandschutz Service, 50169 Kerpen	
Eigenschaften	Expansionsbeginn	ca. 180 °C
	Expansionsvolumen	ca. 2 – 3 fach
	Farbe	schwarz
Lieferform	Kerafix® Blähprofil wird als aufschäumende Dichtung in Rigips Modulrahmen F 90 verwendet.	
Qualitätssicherung	Amtlich überwachte Herstellung; Qualitätsmanagement, zertifiziert nach DIN EN ISO 9001 : 2000.	

Die Veröffentlichung der Produktdaten erfolgt mit ausdrücklicher Genehmigung des Prüfzeugnisinhabers.