

Kerafix® FLEXPAN-Typ 300

Anwendungsbereich: Kerafix® FLEXPAN-Typ 300 ist für allgemeine Abdichtungsanwendungen entwickelt und ist besonders geeignet für:

- Brand- und Rauchsperrn in feuerbeständigen Türen und Rahmen, Rollläden und Fenstern;
- Anschlussdichtungen für Montagewände;
- Füllungen von Hohlräumen innerhalb von Anschlüssen;
- Einlagen in Rohr- und Kabelabschottungen.

Ausführung: Kerafix® FLEXPAN-Typ 300 ist ein aufschäumender Dämmschichtbildner auf Grafit-basis. Im Brandfall expandiert Kerafix® FLEXPAN-Typ 300 dreidimensional. Der Baustoff schäumt auch noch bei hohen Temperaturen (> 900°C) auf.

Technische Daten

Baustoffklasse	B 2 nach DIN 4102 – 1	
Verwendbarkeitsnachweis	Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung, DIBT-Nr. Z-19.11-1409 Zulassungsinhaber: Gluske GmbH Brandschutz Service, 50169 Kerpen	
Eigenschaften	Expansionsbeginn	ca. 180 °C
	Expansionsvolumen	bis ca. 20 fach
	Druck	ca. 0,4 N/mm ²
	Dichte	ca. 1,3 g/cm ³
	Farbe	schwarz
Lieferform	Kerafix® FLEXPAN-Typ 300 wird als aufschäumende Brandschutzeinlage in der Rigips Rohrbox R 90 / R 30 verwendet.	
Qualitätssicherung	Amtlich überwachte Herstellung; Qualitätsmanagement, zertifiziert nach DIN EN ISO 9001 : 2000.	

Die Veröffentlichung der Produktdaten erfolgt mit ausdrücklicher Genehmigung des Zulassungsinhabers.