





Leichtbausystem mit Gipskartonplatten  
Système de constructions légères avec plaques de plâtre  
cartonné

**DECKENBEKLEIDUNGEN**  
**REVÊTEMENTS DE PLAFOND**





	Direkt befestigt mit Hutprofilen HP. Beplankung 1x12,5 mm <i>Fixé directement avec profilés chapeau HP. Parement 1x12,5 mm</i>	Direkt befestigt mit Einfachrost CD. Beplankung 1x12,5 mm <i>Fixé directement avec ossature simple CD. Parement 1x12,5 mm</i>	Direkt befestigt mit Einfachrost CD. Beplankung 1x12,5 mm <i>Fixé directement avec ossature simple CD. Parement 1x12,5 mm</i>	Direkt befestigt mit Doppelrost CD, nivellierbar. Beplankung 1x12,5 mm <i>Fixé directement avec ossature double CD, nivelable. Parement 1x12,5 mm</i>
				
Artikel Article	Menge Quantité			
Rigips-Bauplatten 12,5 mm <i>Plaques Rigips 12,5 mm</i>	1,00 m <sup>2</sup>	1,00 m <sup>2</sup>	1,00 m <sup>2</sup>	1,00 m <sup>2</sup>
CD-Profil <i>Profilés CD</i>	–	2,20 m	2,20 m	3,45 m
Hutprofile HP <i>Profilés chapeau HP</i>	2,20 m	–	–	–
CD-Profilverbinder <i>Pièce de raccordement CD</i>	–	0,4 Stk. pce	0,4 Stk. pce	0,7 Stk. pce
Winkelanker <i>Cornière d'ancrage</i>	–	–	–	5,5 Stk. pces
Kreuzschnellverbinder <i>Croix pour liage rapide</i>	–	–	–	(2,75 Stk. pces)
CD-Schlitzbandhänger <i>Patte de suspension CD</i>	–	2,75 Stk. pces	–	–
CD-Direktabhänger DA oder Justierschwingbügel JSB-CD <i>Suspension directe DA pour CD ou Etrier à serrage ajustable JSB-CD</i>	–	–	2,75 Stk. pces	–
Justierbarer Direktabhänger <i>Suspension directe ajustable</i>	–	–	–	1,5 Stk. pces
Nonius-Klammern <i>Pinces pour suspension «Nonius»</i>	–	–	–	3 Stk. pces
Befestigungen an Decke <i>Fixations au plafond</i>	5,5 Stk. pces	2,75 Stk. pces	2,75 Stk. pces	1,5 Stk. pces
Schnellbauschrauben zur Befestigung auf Metall <i>Vis rapides pour fixation sur métal SBM 3,5x25 mm</i>	14 Stk. pces	14 Stk. pces	14 Stk. pces	14 Stk. pces
Selbstbohrschrauben <i>Vis autoperçantes 3,5x13 mm</i>	–	–	5,5 Stk. pces	–
Fugenspachtel «vario» oder Fugenfüller «Super» <i>Masse à jointoyer «vario» ou «Super»</i>	0,25 kg	0,25 kg	0,25 kg	0,25 kg
Bewehrungsstreifen <i>Bande d'armature</i>	1,70 m	1,70 m	1,70 m	1,70 m
Spachtel ca. 1 mm <i>Lissage env. 1 mm</i>	(ca. 1 kg per m <sup>2</sup> Oberfläche env. 1 kg par m <sup>2</sup> surface)			
Abschlussprofile <i>Baguette de finition</i>	Nach Bedarf <i>Selon nécessité</i>			
PE-Dichtungsband, selbstklebend <i>Bande d'étanchéité, autocollante</i>	Nach Bedarf <i>Selon nécessité</i>			

R 5.0401

**MATERIALBEDARF**  
**MATÉRIEL NÉCESSAIRE**

Leichtbausystem mit Gipskartonplatten  
Système de constructions légères avec plaques de plâtre  
cartonné

**DECKENBEKLEIDUNGEN**  
**REVÊTEMENTS DE PLAFOND**

	Direkt befestigt mit Hutprofilen HP. Beplankung 1x12,5 mm <i>Fixé directement avec profilés chapeau HP. Parement 1x12,5 mm</i>	Direkt befestigt mit Einfachrost CD. Beplankung 1x12,5 mm <i>Fixé directement avec ossature simple CD. Parement 1x12,5 mm</i>	Direkt befestigt mit Einfachrost CD. Beplankung 1x12,5 mm <i>Fixé directement avec ossature simple CD. Parement 1x12,5 mm</i>	Direkt befestigt mit Doppelrost CD, nivellierbar. Beplankung 1x12,5 mm <i>Fixé directement avec ossature double CD, nivelable. Parement 1x12,5 mm</i>
				
<b>Artikel Article</b>	<b>Menge Quantité</b>			
Isolation für Schallschutz <i>Isolation phonique</i>	Nach Bedarf <i>Selon nécessité</i>			
Filzstreifen, einseitig klebend <i>Feutre en bande, autocollante sur une face</i>	Nach Bedarf <i>Selon nécessité</i>			
Dampfsperre/Dampfbremse <i>Barrière-vapeur/Frein-vapeur</i>	Nach Bedarf <i>Selon nécessité</i>			
Schwindlatten <i>Liteaux de retrait</i>	Nach Bedarf <i>Selon nécessité</i>			

R 5.0402

Materialbedarf per m<sup>2</sup>  
*Matériel nécessaire par m<sup>2</sup>*

Die genaue Materialmenge ist abhängig von den jeweiligen Deckenabmessungen.  
*La quantité exacte du matériel dépend des mesures respectives des plafonds.*

**RIGIPS AG.SA**

5506 Mägenwil Tel. 062 887 44 44 Fax 062 887 44 45

Änderungen vorbehalten *Sous réserve de modification 06/99/1000*

**Rigips**<sup>®</sup>